

1米N母头带法兰转SMA公3DFB跳线

ANTTXNKFLSJ3DFB1M

电气性能	
型号	ANTTXNKFLSJ3DFB1M
频率范围 (MHz)	0-3000/3000-6000
阻抗 (Ω)	50 ± 2
绝缘电阻 ($m\Omega$)	≥ 5000
绝缘耐压 (AC) (KV)	2.0
护套火花电压 (KV)	5.0
峰值功率 (KW)	9.23
屏蔽效能 (dB)	> 90
电压驻波比	$\leq 1.2 / \leq 1.3$
插入损耗 (dB)	$\leq 0.15 / \leq 0.15$
内导体插孔材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
绝缘材质	聚四氟乙烯
壳体及外导体材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
密封件材质	硅橡胶
功率容量 (W)	300



机械性能	
接头类型	N-K带法兰 (孔位18*18mm) /SMA-J
线缆材质	铜
线缆型号	3DFB
产品尺寸 (M)	1
工作温度 ($^{\circ}\text{C}$)	$-55 \sim 125$
极限温度 ($^{\circ}\text{C}$)	$-65 \sim 175$
最小弯曲半径 (mm)	7.5
最低弯曲温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-15
包装	1PCS/袋
防水等级	IP65