

## 4米5D-FB跳线（双N公）

ANTTXNJNJ5DFB4M

电气性能	
型号	ANTTXNJNJ5DFB4M
频率范围 (MHz)	0-3000/3000-6000
阻抗 ( $\Omega$ )	50
绝缘阻抗 ( $m\Omega$ )	$\geq 5000$
绝缘耐压 (AC) (KV)	2.0
护套火花电压 (KV)	5.0
峰值功率 (KW)	9.23
屏蔽效能 (dB)	$> 90$
电压驻波比	$\leq 1.2 / \leq 1.3$
插入损耗 (dB)	$\leq 0.15 / \leq 0.15$
内导体插孔材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
绝缘材质	聚四氟乙烯
壳体及外导体材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
密封件材质	硅橡胶
功率容量 (W)	300



机械性能	
接头类型	N-J/N-J
线缆材质	铜
线缆型号	5D-FB
产品尺寸 (M)	4
工作温度 ( $^{\circ}C$ )	$-55 \sim 125$
极限温度 ( $^{\circ}C$ )	$-65 \sim 175$
最小弯曲半径 (mm)	7.5
最低弯曲温度 ( $^{\circ}C$ )	-15
包装	1PCS/袋
防水等级	IP65